



Vetro con Skylite S20X

Vetro senza pellicola

Vetro con Skylite S20X

Vetro senza pellicola

Rilievi realizzati con termocamera Flir e Solarimetro

Luce Visibile

LUX

Infrarossi

W/M²

senza Skylite S20X

35.703

senza Skylite S20X

275.0

con Skylite S20X

7.977

con Skylite S20X

47.8

Considerazioni :

La Skylite S20X, alla prova dei fatti conferma le prestazioni dichiarate in scheda, permettendo un'alta riduzione del carico termico zenitale ed eliminando il fastidioso "Heat Gain" alle persone che transitano nella zona sottostante il lucernario stesso.

Installazione eseguita in piena sicurezza, avendo creato una linea vita provvisoria e utilizzando dei Dispositivi di protezione individuale sicurezza anticaudata conformi alla norma UNI-EN 360 retrattili.

DATI DI PROGETTO

Installatore FOSTER :

Committente :

Anno di installazione :

Area coperta :

Tempo d'installazione :

Tipo pellicola :

Fattore Solare :

Garanzia :

ROI :

TOPFILM srl
SAOTTINI SpA
Brescia (BS)

2012

140 mq.

5 gg.

SKYLITE S20X

0.17

8 anni

2.3 anni